

RACCORDO PER CANALETTA

Prodotto da GRUPPO STAMPLAST permette la congiunzione delle canalette per creare angoli precisi che assicurino una eccellente resistenza. Il tappo é utilizzato come sistema di chiusura delle canalette garantendo un'ottima tenuta e resistenza.
Materiale: Polipropilene Copolimero caricato con anti UV.


MULTIPURPOSE CONNECTION FOR CHANNEL DRAIN
Manufactured by GRUPPO STAMPLAST it connect the conduits creating precise corners with excellent resistance. The cap is used as a closure system.
Material: Stabilized Polypropylene Copolymer with anti UV.

RACCORDS POUR CANIVEAU


ENLACE POR CANALETA



COLORI / COLORS



Esempio di montaggio canalette



Esempio di utilizzo del raccordo

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.*					
CNR13-02	Raccordo 13xh7,5	●	25	2000	100x120x215	0,122 kg/pz
CNR13-03	Raccordo 13xh14	●	15	1200	100x120x215	0,214 kg/pz
CNR20-01	Raccordo 20xh16	●	24	384	100x100x200	0,329 kg/pz
TP13-01	Tappo 13xh7,5	●	65	8320	100x120x220	0,044 kg/pz
TP13-02	Tappo 13xh14	●	36	4608	100x120x220	0,085 kg/pz
TP20-01	Tappo 20xh16	●	12	1536	100x120x220	0,143 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.*	A*	B*	D*
Raccordo 13xh7,5	13	13,2	8,5
Raccordo 13xh14	13	13,2	16,5
Raccordo 20xh16	20	20,4	18,5
Tappo 13xh7,5	13	7,5	5
Tappo 13xh14	13	14	7,5 - 9
Tappo 20xh16	20	16	10 - 11

*MEASURES IN CENTIMETERS

