

# 1 Utilizzo

Importata da GRUPPO STAMPLAST in colore arancio e in misure diverse è indicata per segnalare lavori stradali o per delimitare l'accesso ai cantieri. Possiede tutte le caratteristiche di resistenza, stabilità, visibilità e schermatura adatte ad ogni tipo di esigenza.



# 2 Modelli

<b>COD.</b>	<b>MOD.*</b>				
RR1.80-01	Rete recinzione 1,8x50m	●	49 rotoli	110x110x190	12,600 kg/rt

\*MEASURES IN CENTIMETERS

## Materiali


HDPE

## Colori



# 3 Caratteristiche tecniche

<b>MOD.*</b>			
Rete recinzione 1,8x50m	180 cm	50 m	90 mq



**Disegno aperture presenti nella rete di recinzione**



**Esempio di utilizzo della recinzione cantiere**



**Banda di segnalazione**

Caratteristica	Valore
Peso	140 gr/m <sup>2</sup>
Dimensione della maglia	70 x 25 mm (D.S. 65 x 35mm)
Temperatura minima	Non fragile a -20°C
Temperatura massima	100°C
Punto di fusione	180°C
Resistenza alla trazione (Direzione longitudinale)	127,16 kg/m
Resistenza alla trazione (Direzione trasversale)	107,46 kg/m

## rete di recinzione cantiere\_180cm